



Serienausstattung:

- Einachsig ungebremste oder gebremste Ausführung mit Auflaufbremse und Rückfahrautomatik
- Rohr-Zugeinrichtung feuerverzinkt
- Profilrahmen komplett feuerverzinkt
- Sehr gute Fahreigenschaften
- Pritsche mit stabilen Bodeneinfassprofilen
- 4 Stück steckbare Stahleckerungen
- Alle Bordwände abklappbar und abnehmbar
- Bordwände aus 25 mm Aluhohlprofil, eloxiert
- Bordwandhöhe 300 mm
- Stabile versenkte Verschlüsse
- Boden 18 mm Siebdruckplatte mehrfach verleimt dadurch hohe Punktbelastung der Ladefläche möglich
- Bodenplatte durchgehend ohne Stoß
- Boden rutschhemmend und wasserfest
- Kompakte Beleuchtungseinheit geschützt montiert, 12 Volt, Elektrostecker 7-polig
- 4 Stück Verzurrmulden abklappbar, im Boden der Ladefläche versenkt montiert

Sonderausstattung:

- Deichselstützrad lose m. Befestigungsmaterial
- Bordwandhöhe 350 mm
- Aufsatzbordwände unmontiert
- Ersatzrad lose
- Flach- und Hochplanen unmontiert
- Teleskopkurbelstützen unmontiert
- Alu-Auffahrschienen, L = 2000 mm lose
- Staufach unter der Ladefläche als Montagesatz
- 100 km/h Ausführung mit Radstoßdämpfern
- H-Gestell über vorderer Bordwand lose
- 13- anstatt 7-poligem Stecker

Ausführungen:

- **LP 823:** ZGG 750 Kg, einachsig
Kastenmaß: 2300 x 1400 mm
- **LP 1323:** ZGG 1300 Kg, einachsig
Kastenmaß: 2300 x 1400 mm
- **LP 1523:** ZGG 1500 Kg, einachsig
Kastenmaß: 2300 x 1400 mm

