

# Verkaufswagen Serie TOP

**Achse(n)\* und V-Deichsel verzinkt\*\***, Gummifederachse(n) mit Rückfahrautomatik, wm-meyer-Fahrgestell, Stützrad, Fahrzeugbeleuchtung (12 V), Aluprofile eloxiert, Aufbau in Sandwichpolyester (25 mm stark), Vollisolation, weiß (~RAL 9016), Siebdruckholzboden wasserfest verleimt, 1 Eingangstür im Bug, abschließbar, 1 Verkaufsklappe mit Gasdruckfedern (etwaige 2. Verkaufsklappe heckseits), 2 Rangiergriffe, 4 Ausdrehstützen mit Kurbel, 80 km/h-Ausführung, Einstieg auf der V-Deichsel in Riffelblech

Typen	Ges.-gew.	Länge	Breite	zul. Ges.-gew.	ca. Leer-gew. (Leer-wagen)			Bereifung	Anzahl Verkaufsklappen	Preis Leerwagen mit Siebdruckholzboden	Preis Allzweck-ausstattung	Preis Imbiß-ausstattung	Preis Döner-ausstattung	Preis Backwaren-ausstattung	Preis Kühltheken-ausstattung	
					Länge	Breite	Höhe									
VKE 7525/206				750	470	2500	2060	2300	13 / 14	1						
VKE 1025/206				1050	490	2500	2060	2300	13 / 14	1						
VKE 1025/206				1050	510	2500	2060	2300	13 / 14	2						
VKE 1030/206				1050	580	3000	2060	2300	13 / 14	1						
VKE 1030/206				1050	600	3000	2060	2300	13 / 14	2						
VKE 1330/206				1300	580	3000	2060	2300	13 / 14	1						
VKE 1330/206				1300	600	3000	2060	2300	13 / 14	2						
VKE 1337/206				1300	670	3700	2060	2300	13 / 14	1						
VKE 1337/206				1300	690	3700	2060	2300	13 / 14	2						
VKE 1340/216				1300	720	4000	2160	2300	13 / 14	1						
VKE 1340/216				1300	740	4000	2160	2300	13 / 14	2						
VKE 1540/216				1500	740	4000	2160	2300	13 / 14	1						
VKE 1540/216				1500	760	4000	2160	2300	13 / 14	2						
VKE 2040/216				2000	830	4000	2160	2300	13 / 14	1						
VKE 2040/216				2000	850	4000	2160	2300	13 / 14	2						

PVC-Boden:      **Aufpreis**      /m<sup>2</sup>

## Allzweck-Innenausstattung (TOP)

Verkaufstheke inkl. Zwischenablage mit Melaminbeschichtung, Ablage über Verkaufsklappe mehrfach unterteilt, Taschenablage klappbar an der Verkaufsöffnung, PVC-Bodenbelag

## Imbiß-Innenaustattung (TOP)

Verkaufstheke inkl. Zwischenablage mit Melaminbeschichtung, Ablage über Verkaufsklappe mehrfach unterteilt, Taschenablage klappbar an der Verkaufsöffnung, Kassenschublade (abschließbar), 2 Gasbräter: 1 1flammig mit Rost und Pfanne (ca. 350 x 500 x 250 mm), 1 3flammig mit Rost und Pfanne, (ca. 650 x 500 x 250 mm), Glasaufsatz und 1 Gasablage an der Verkaufstheke, Spritz- und Spuckschutz (H: ca. 300 mm) vor den Brätern, Gasflaschenschrank für 2 11-kg-Flaschen inkl. Gasleitung und dt. Gasprüfabnahme, 1 Gasfriteuse (ca. 8 l), in die Arbeitsplatte eingelassen, mit Dunstabzugshaube, 1 Kühlschranks (220 V, ca. 130 l), 1 Doppelspülbecken, eingebaut im 2flüg. Unterschrank, mit Wasserversorgung, Frisch- und Abwasserkanister, Seifenspender u. Papierhandtuchhalter, 5-Liter-Warmwasserboiler inkl. Doppelsteckdose, darüber 2flüg. Oberhängeschrank (2 Böden, ca. 900 x 850 mm), Standardelektroinstallation (220 V), Einspeissteckdose (nach CEE-Norm), FI-Schutzschalter, Sicherung (16 A), Langfeldleuchte über Verkaufstheke, 3 Doppelsteckdosen

## Döner-Innenaustattung (TOP)

Verkaufstheke inkl. Zwischenablage mit Melaminbeschichtung, Ablage über Verkaufsklappe mehrfach unterteilt, Taschenablage klappbar an der Verkaufstheke, Kassenschublade (abschließbar), Gasflaschenschrank für 2 11-kg-Flaschen inkl. Gasleitungen u. dt. Gasprüfabnahme, Glasaufsatz mit 1 Glasablage auf Verkaufstheke, 1 Kühlaufsatzvitrine auf Verkaufstheke vorn rechts, B/T/H: 1320 x 324 x 385 mm für 5 x 1/4 GN (Gastronormbehälter), 1 Elektrokontaktgrill (Gußeisen, bis 250°C, 1 Heizzone, 1,8 kW, 230 V), 1 Gyros-/Dönergrill mit Fettwanne (GD3, B/T/H: 510 x 635 x 915 mm, für ca. 40 kg Fleisch), inkl. isoliertem Stellplatz (hinten links), eingebaut, 1 Kühlschranks (220 V, ca. 130 l), 1 Doppelspülbecken, eingebaut im 2flüg. Unterschrank, Wasserversorgung mit Frisch- u. Abwasserkanister, Seifenspender u. Papierhandtuchhalter, 5-Liter-Warmwasserboiler inkl. Doppelsteckdose, darüber 2flüg. Oberhängeschrank (ca. 900 x 850 mm, 2 Böden), Standardelektroinstallation (220 V), Einspeissteckdose (nach CEE-Norm), FI-Schutzschalter, Sicherung (16 A), Langfeldleuchte über Verkaufstheke, 3 Doppelsteckdosen, Dachluke ausstellbar

## Backwaren-Innenaustattung (TOP)

Backwarenverkaufstheke mit Melaminbeschichtung, hintere Hälfte schräg, hinten offen, mit Auslagefläche für Backnorm 400 x 600 mm vorbereitet, vordere Hälfte gerade, hoher Glasaufsatz (H: 400 mm) mit Ausgabebord durchgehend, Ablage über Verkaufsklappe mehrfach unterteilt, Taschenablage klappbar an der Verkaufsöffnung, Kassenschublade (abschließbar), 3reihiges Regal mit Stoprand, hintere Hälfte schräg als Brotregal, vordere Hälfte gerade, Wandarbeitsfläche (B: ca. 500 mm) mit senkrechten Stützen, 1 Doppelspülbecken, eingebaut in 2flüg. Unterschrank, mit Wasserversorgung, Frisch- und Abwasserkanister, Seifenspender u. Papierhandtuchhalter, 5-Liter-Warmwasserboiler inkl. Doppelsteckdose, Standardelektroinstallation (220 V), Einspeissteckdose (nach CEE-Norm), FI-Schutzschalter, Sicherung (16 A), Langfeldleuchte über Verkaufstheke, Strahlerleiste mit 3 Strahlern vor Regal und 3 Doppelsteckdosen

## Kühltheken-Innenaustattung (TOP)

Kühltheke (Kühlthekenlänge je nach Anhängertyp: 2,00, 2,50 oder 2,90 m) mit Reservekühlfächern, Sicherheitsglasaufbau mit Glaszwischenablage und Beleuchtung, Kühltemperaturbereich: +2°/+6°C (bei ca. +25°C Außentemperatur), Farbe weiß, vor und hinter Kühltheke je eine Standardverkaufstheke mit Zwischenablage mit Melaminbeschichtung, Ablage über Verkaufsklappe mehrfach unterteilt, Taschenablage klappbar an der Verkaufsöffnung, Kassenschublade (abschließbar), Wandarbeitsfläche (B: ca. 500 mm) mit senkrechten Stützen, Fleisch- u. Wurststange eloxiert, an der linken Seitenwand vorne montiert, 1 Doppelspülbecken, eingebaut in 2flügeligen Unterschrank, mit Wasserversorgung, Frisch- und Abwasserkanister, Seifenspender u. Papierhandtuchhalter, 5-Liter-Warmwasserboiler inkl. Doppelsteckdose, darüber Oberhängeschrank mit 2 Flügeltüren, ca. 900 x 850 mm, mit 2 Böden, Standardelektroinstallation 220 V, Einspeissteckdose (nach CEE-Norm), FI-Schutzschalter, Sicherung (16 A), Langfeldleuchte über Verkaufstheke, 3 Doppelsteckdosen

Lieferung ab Werk, Preis + Zulassungsbescheinigung Teil II bzw. TÜV-Gutachten + MwSt., technische Änderungen vorbehalten !



# Verkaufswagen Serie **PROFI**

Achse(n)\* und V-Deichsel verzinkt\*\*, Gummifederachse(n) mit Rückfahrautomatik, wm-meyer-Fahrgestell *Profi*, Stützrad verstärkt, Fahrzeugbeleuchtung (12 V), Aluprofile eloxiert, Aufbau in Sandwichpolyester (25 mm stark), Vollisolation, weiß (~RAL 9016), Siebdruckholzboden wasserfest verleimt, PVC-Bodenbe 1 Eingangstür im Bug, abschließbar, mit Türfeststeller, 1 Verkaufsklappe mit Gasdruckfedern (etwaige 2. Verkaufsklappe heckseits), 4 Rangiergriffe, 4 Ausdrehstützen mit Kurbel, 80 km/h-Ausführung, Einstieg auf der V-Deichsel in Riffelblech

Typen	Ges.- gew.	Länge Breite	zul. Ges.- gew.	ca. Leer- gew.	Kasten innen ca.			Be- reifung	Anzahl Verkaufsklappen	Preis Leerwagen mit PVC-Boden	Preis Allzweckausstattung	Preis Imbiß- ausstattung	Preis Döner- ausstattung	Preis Backwaren- ausstattung	Preis Kühltheken- ausstattung	
					Länge	Breite	Höhe									
VK 1335/220			1300	je n. Ausst.	3500	2200	2300	13 / 14	1							
VK 1335/220			1300	je n. Ausst.	3500	2200	2300	13 / 14	2							
VK 1340/220			1300	je n. Ausst.	4000	2200	2300	13 / 14	1							
VK 1340/220			1300	je n. Ausst.	4000	2200	2300	13 / 14	2							
VK 1545/220			1500	je n. Ausst.	4500	2200	2300	13 / 14	1							
VK 1545/220			1500	je n. Ausst.	4500	2200	2300	13 / 14	2							
VK 2050/220			2000	je n. Ausst.	5000	2200	2300	13 / 14	1							
VK 2050/220			2000	je n. Ausst.	5000	2200	2300	13 / 14	2							

## Allzweck-Innenausstattung (PROFI)

Verkaufstheke inkl. Zwischenablage mit Melaminbeschichtung, Ablage über Verkaufsklappe mehrfach unterteilt, Taschenablage klappbar an der Verkaufsöffnung

## Imbiß-Innenausstattung (PROFI)

Verkaufstheke inkl. Zwischenablage mit Melaminbeschichtung, Ablage über Verkaufsklappe mehrfach unterteilt, Taschenablage klappbar an der Verkaufsöffnung, Kassenschublade (abschließbar), 2 Gasbräter: 1 1flammig mit Rost und Pfanne, B/T/H: ca. 350 x 500 x 250 mm, 1 3flammig mit Rost und Pfanne, B/T/H: ca. 650 x 500 x 250 mm, Glasaufsatz und 1 Glasablage an der Verkaufstheke, Spritz- und Spuckschutz (H: ca. 300 mm) vor den Brättern, Gasflaschenschrank für 2 11-kg-Flaschen inkl. Gasleitung und dt. Gasprüfabnahme, 1 2-Korb-Gasfriteuse (je ca. 8 l), in die Arbeitsplatte eingelassen, mit Dunstabzugshaube, 1 Kühlschrank (220 V, ca. 130 l), 1 Doppelpülbecken, eingebaut im 2flüg. Unterschrank, mit Wasserversorgung, Frisch- und Abwasserkanister, Seifenspender u. Papierhandtuchhalter, 5-Liter-Warmwasserboiler inkl. Doppelsteckdose, darüber 2flüg. Oberhängeschrank (2 Böden, ca. 900 x 850 mm), Standardelektroinstallation (220 V), Einspeissteckdose (nach CEE-Norm), FI-Schutzschalter, Sicherung (16 A), Langfeldleuchte über Verkaufstheke, 4 Doppelsteckdosen

## Döner-Innenausstattung (PROFI)

Verkaufstheke inkl. Zwischenablage mit Melaminbeschichtung, Ablage über Verkaufsklappe mehrfach unterteilt, Taschenablage klappbar an der Verkaufstheke, Kassenschublade (abschließbar), Gasflaschenschrank für 2 11-kg-Flaschen inkl. Gasleitungen u. dt. Gasprüfabnahme, Glasaufsatz mit 1 Glasablage auf Verkaufstheke, 1 Kühlaufsatzvitrine auf Verkaufstheke vorn rechts, B/T/H: 1320 x 324 x 385 mm für 5 x 1/4 GN (Gastronormbehälter), 1 Elektrokontaktgrill (Gußeisen, bis 250°C, 1 Heizzone, 1,8 kW, 230 V), 1 Gyros-/Dönergrill mit Fettwanne (GD3, B/T/H: 510 x 635 x 915 mm, für ca. 40 kg Fleisch), inkl. isoliertem Stellplatz (hinten links), eingebaut, 1 Kühlschrank (220 V, ca. 130 l), 1 Doppelpülbecken, eingebaut im 2flüg. Unterschrank, Wasserversorgung mit Frisch- u. Abwasserkanister, Seifenspender u. Papierhandtuchhalter, 5-Liter-Warmwasserboiler inkl. Doppelsteckdose, darüber 2flüg. Oberhängeschrank (ca. 900 x 850 mm, 2 Böden), Standardelektroinstallation (220 V), Einspeissteckdose (nach CEE-Norm), FI-Schutzschalter, Sicherung (16 A), Langfeldleuchte über Verkaufstheke, 3 Doppelsteckdosen, Dachluke ausstellbar

## Backwaren-Innenausstattung (PROFI)

Backwarenverkaufstheke mit Melaminbeschichtung, hintere Hälfte schräg, hinten offen, mit Auslagefläche für Backnorm 400 x 600 mm vorbereitet, vordere Hälfte gerade, hoher Glasaufsatz (H: 400 mm) mit Ausgabebord durchgehend, Ablage über Verkaufsklappe mehrfach unterteilt, Taschenablage klappbar an der Verkaufsöffnung, Kassenschublade (abschließbar), 3reihiges Regal mit Stoprand, hintere Hälfte schräg als Brotregal, vordere Hälfte gerade, Wandarbeitsfläche (B: ca. 500 mm) mit senkrechten Stützen, 1 Doppelpülbecken, eingebaut in 2flüg. Unterschrank, mit Wasserversorgung, Frisch- und Abwasserkanister, Seifenspender u. Papierhandtuchhalter, 5-Liter-Warmwasserboiler inkl. Doppelsteckdose, Standardelektroinstallation (220 V), Einspeissteckdose (nach CEE-Norm), FI-Schutzschalter, Sicherung (16 A), Langfeldleuchte über Verkaufstheke, Strahlerleiste mit 3 Strahlern vor Regal und 3 Doppelsteckdosen

## Kühltheken-Innenausstattung (PROFI)

Kühltheke (Kühlthekenlänge je nach Anhängertyp: 2,00, 2,50 oder 2,90 m) mit Reservekühlfächern, Sicherheitsglasaufbau mit Glaszwischenablage und Beleuchtung, Kühltemperaturbereich: +2°/+6°C (bei ca. +25°C Außentemperatur), Farbe weiß, vor und hinter Kühltheke je eine Standardverkaufstheke mit Zwischenablage mit Melaminbeschichtung, Ablage über Verkaufsklappe mehrfach unterteilt, Taschenablage klappbar an der Verkaufsöffnung, Kassenschublade (abschließbar), Wandarbeitsfläche (B: ca. 500 mm) mit senkrechten Stützen, Fleisch- u. Wurststange eloxiert, an der linken Seitenwand vorne montiert, 1 Doppelpülbecken, eingebaut in 2flügeligen Unterschrank, mit Wasserversorgung, Frisch- und Abwasserkanister, Seifenspender u. Papierhandtuchhalter, 5-Liter-Warmwasserboiler inkl. Doppelsteckdose, darüber Oberhängeschrank mit 2 Flügeltüren, ca. 900 x 850 mm, mit 2 Böden, Standardelektroinstallation (220 V), Einspeissteckdose (nach CEE-Norm), FI-Schutzschalter, Sicherung (16 A), Langfeldleuchte über Verkaufstheke, 3 Doppelsteckdosen

## Weitere Ausbauten auf Anfrage

Lieferung ab Werk, Preis + Zulassungsbescheinigung Teil II bzw. TÜV-Gutachten + MwSt., technische Änderungen vorbehalten!

# Verkaufswagenzubehör 1

Beschreibung	Menge	Preis
<b>Fahrwerk</b>		
Abnehmbare Deichsel - 1300 kg / 1600 kg (nur für VK-Profi)		<b>auf Anfrage</b>
Abnehmbare Deichsel - 2000 kg / 2500 kg (nur für VK-Profi)		<b>auf Anfrage</b>
Tandemfahrwerk (2000 kg) statt Einachsfahrwerk (1300 kg)		<b>auf Anfrage</b>
<b>Absenkbares Fahrwerk (Senklift)</b>		
Für Einachsfahrwerk bis 4000 mm Länge (nur für VK-Profi)		<b>auf Anfrage</b>
Für Einachsfahrwerk ab 4500 mm Länge (nur für VK-Profi)		<b>auf Anfrage</b>
Für Tandemfahrwerk (nur für VK-Profi)		<b>auf Anfrage</b>
<b>Zubehör Aufbau</b>		
Eingangstüre zusätzlich (600 x 1800 mm)		<b>auf Anfrage</b>
Verkaufsklappen zusätzlich		<b>auf Anfrage</b>
Glasschiebefenster		<b>auf Anfrage</b>
Staubschutzfenster		<b>auf Anfrage</b>
Planeneckwinkel dreieckig, weiß		<b>auf Anfrage</b>
Planenviereck (geknöpft) mit Stützstrebe, weiß		<b>auf Anfrage</b>
Windschutzplane weiß, seitlich, geknöpft		<b>auf Anfrage</b>
Volant, geknöpft (ca. 250 mm)	lfm	<b>auf Anfrage</b>
Eckverbindung zwischen 2 Verkaufsklappen in Sandwichpolyester		<b>auf Anfrage</b>
Windschutz seitlich, lose, zum Einhängen, Sandwichpolyester		<b>auf Anfrage</b>
Windschutz seitlich, klappbar, fest montiert, Sandwichpolyester		<b>auf Anfrage</b>
Giebedach für Verkaufswagen bis max. 4000 mm Länge		<b>auf Anfrage</b>
Feststehende Fenster sowie Schiebefenster (Sicherheitsglas)		<b>auf Anfrage</b>
Wohnwagenfenster		<b>auf Anfrage</b>
Deichseltisch klappbar, trapezförmig (B: 1100/600 mm, L: 1340 mm), hinter Verkaufsklappe angeschlagen		<b>auf Anfrage</b>
Deichseltisch klappbar, rechteckig (B: 1100 mm, L: 1340 mm), hinter Verkaufsklappe angeschlagen		<b>auf Anfrage</b>
Deichseltisch klappbar, trapezförmig, an Stirnwand angeschlagen		<b>auf Anfrage</b>
Dachluke ausstellbar (400 x 400 mm)		<b>auf Anfrage</b>
Reklameschild klappbar auf Dach montiert	lfm	<b>auf Anfrage</b>
<b>Innenausbau</b>		
Arbeitsplatte (Tiefe: 600 mm), mit Rohrstützen	lfm	<b>auf Anfrage</b>
Verkaufstheke ohne Zwischenablage	lfm	<b>auf Anfrage</b>
Verkaufstheke mit Zwischenablage	lfm	<b>auf Anfrage</b>
Backwarenverkaufstheke schräg	lfm	<b>auf Anfrage</b>
Glasaufsatz (H: 200 mm), auf Verkaufstheke montiert	lfm	<b>auf Anfrage</b>
Glasaufsatz (H: 400 mm), auf Verkaufstheke montiert	lfm	<b>auf Anfrage</b>
Glasausgabebord (Tiefe: 200 mm, B je nach Ausführung: 600-800 mm), auf Glasaufsatz montiert		<b>auf Anfrage</b>
Kassenschublade		<b>auf Anfrage</b>
Theke / Arbeitsplatte mit Edelstahlblech belegt	lfm	<b>auf Anfrage</b>
Taschenablage	lfm	<b>auf Anfrage</b>
Ablage über Klappe (Tiefe: 300 mm tief)	lfm	<b>auf Anfrage</b>
Unterbauschrank (B: 900 mm), 2 Türen montiert		<b>auf Anfrage</b>
Unterbauschrank (B: 450 mm), 1 Türe montiert		<b>auf Anfrage</b>
Hängeschrank (B: 900 mm), 2 Türen montiert		<b>auf Anfrage</b>
Hängeschrank (B: 450 mm), 2 Türen montiert		<b>auf Anfrage</b>

Beschreibung	Menge	Preis
Regal (Tiefe: 300 mm), 1reihig (Grundregal), verstellbar, ohne Stoprand, montiert	lfm	<b>auf Anfrage</b>
Jede weitere Reihe	lfm	<b>auf Anfrage</b>
Regal (Tiefe: 300 mm), 1reihig (Grundregal), verstellbar, mit Stopkante (H: ca. 20 mm), montiert	lfm	<b>auf Anfrage</b>
Jede weitere Reihe	lfm	<b>auf Anfrage</b>
Regal (Tiefe: 300 mm), 1reihig (Grundregal), verstellbar, mit Stoprand (H: ca. 80 mm), montiert	lfm	<b>auf Anfrage</b>
Jede weitere Reihe	lfm	<b>auf Anfrage</b>
Hygienemodul: Doppelspüle mit 2flügeligem Unterschrank, Frisch- und Abwasserversorgung (Kanister), 5-Liter-Warmwasserboiler, Papierhandtuchhalter, Seifenspender, 1 Doppelsteckdose, nach Angabe montiert		<b>auf Anfrage</b>
Isolierwandverkleidung Alu	m <sup>2</sup>	<b>auf Anfrage</b>
<b>Gasausstattung und Gastrogeräte</b>		
Gasflaschenschrank für 2 Flaschen à 11 kg, mit Außentüre		<b>auf Anfrage</b>
Gasflaschenschrank für 2 Flaschen à 33 kg, mit Außentüre		<b>auf Anfrage</b>
Gasgrundausrüstung für 2 Flaschen à 11 kg		<b>auf Anfrage</b>
Gasgrundausrüstung für 2 Flaschen à 33 kg		<b>auf Anfrage</b>
Gasabnahmeprüfung		<b>auf Anfrage</b>
Außentüre für Gasflaschenschrank (600 x 600 mm)		<b>auf Anfrage</b>
Außentüre für Gasflaschenschrank groß (600 x 1500 mm)		<b>auf Anfrage</b>
Gasanschlußleitung mit Absperrhahn		<b>auf Anfrage</b>
Kombigasbräter 1 Flamme (B/T/H: 340 x 530 x 250 mm), inkl. Stellplatz und Montage		<b>auf Anfrage</b>
Kombigasbräter 3 Flammen (B/T/H: 650 x 530 x 250 mm), inkl. Stellplatz und Montage		<b>auf Anfrage</b>
Gasriteuse (1 Becken, ca. 8 Liter, Edelstahl, 6,1 kW, B/T/H: 300 x 600 x 290 mm), inkl. Stellplatz und Montage		<b>auf Anfrage</b>
Gasriteuse (2 Becken, ca. 2 x 8 Liter, Edelstahl, 12,2 kW, B/T/H: 300 x 600 x 290 mm), inkl. Stellplatz und Montage		<b>auf Anfrage</b>
Elektroriteuse 1 Becken (ca. 8 Liter, Edelstahl, 400 V, 5,4 kW, B/T/H: 300 x 600 x 290 mm), inklusive Stellplatz und Montage, 400-V-Außenanschluß zusätzlich erforderlich		<b>auf Anfrage</b>
Gasgyrosgrill (GD2, für ca. 30 kg Fleisch, mit Fettwanne, Edelstahl, 7 kW, B/T/H: 395 x 535 x 915 mm), inklusive isoliertem Stellplatz (Wand und Dach), Gasanschluß, Montage		<b>auf Anfrage</b>
Gasgyrosgrill (GD4, für ca. 70 kg Fleisch, mit Fettwanne, Edelstahl, 14 kW, B/T/H: 510 x 635 x 1115 mm), inklusive isoliertem Stellplatz (Wand und Dach), Gasanschluß, Montage		<b>auf Anfrage</b>
Bainmarie Gas (B/T/H: 300 x 600 x 290 mm, 2,4 kW), Edelstahl, Becken GN (Gastronormbehälter) 1/2 + 1/4, Wasserablauf vorne, ohne GN-Behälter, mit Stellplatz und Gasanschluß		<b>auf Anfrage</b>
Bainmarie Gas (B/T/H: 600 x 600 x 290 mm, 5 kW), Edelstahl, Becken GN (Gastronormbehälter) 1/1 + 2 x 1/4, Wasserablauf vorne, ohne GN-Behälter, mit Stellplatz und Gasanschluß		<b>auf Anfrage</b>
Bainmarie 350 Elektro (B/T/H: 350 x 550 x 230 mm, 1,2 kW, 230 V), ohne Gastronormbehälter (Tiefe GN-Behälter: max. 150 mm)		<b>auf Anfrage</b>
Hähnchengrill		<b>auf Anfrage</b>
Hot-Dog-Wärmer mit 3 Toaststangen, CNS (Chrom-Nickel-Stahl) 18/10 (Temp.: 30°-90° C, B/T/H: 530 x 325 x 240 mm, 2 kW, 230 V)		<b>auf Anfrage</b>

# Verkaufswagenzubehör 2

Beschreibung	Preis
Pizzaofen (2 Kammern, bis zu 8 Pizzen, Ø 250 mm, ohne Innenbeleuchtung/Sichtfenster, Außenmaße: 785 x 600 x 530 mm, Innenmaße: 510 x 500 x 110 mm [2 x], Temperaturbereich: 0°-500° C regelbar, 78,5 kg, 6 kW, 380 V)	auf Anfrage
Chinaherd (B/T/H: 750 x 550 x 300 mm, Gas, 2flammig, Edelstahl, mit 2 Aufsatzringen, 2 Gasbrenner à 13 kW, für Woks und Stahlpfannen, inkl. isoliertem Stellplatz, Gasanschluß und Montage)	auf Anfrage
Kombimikrowellengerät Sharp mit Heißluft (B/T/H: 520 x 488 x 309 mm, Anschluß 2,9 kW, 230 V, Doppelgrill, Menüspeicher, 1000-W-Mikrowellenleistung, Garraumvolumen 26 l)	auf Anfrage
<b>Elektroinstallation</b>	
Eingangssteckdose (230 V)	auf Anfrage
Verteilerkasten mit FI-Schutzschalter und Sicherungen	auf Anfrage
1 Langfeldleuchte mit Schalter (220 V)	auf Anfrage
1 Doppelsteckdose	auf Anfrage
Elektrogrundinstallation (400 V / 16 A) mit Eingangssteckdose, Verteilerkasten mit FI-Schutzschalter und Sicherungen	auf Anfrage
Elektrogrundinstallation (400 V / 32 A) mit Eingangssteckdose, Verteilerkasten mit FI-Schutzschalter und Sicherungen	auf Anfrage
Gerätesteckdose (400 V / 16 A)	auf Anfrage
Zähler (230 V)	auf Anfrage
Zähler (400 V)	auf Anfrage
Strahlerleiste mit 3 Strahlern (230 V)	auf Anfrage
<b>Kühlen und Gefrieren</b>	
Kühlschrank (ca.130 l, 230 V), montiert	auf Anfrage
Hochkühlschrank C290 (230 V, B/T/H: 600 x 600 x 1450 mm, Bruttoinh.: 290 l, Verbr.: 0,74 kWh / 24 h)	auf Anfrage
Getränkekühlschrank mit Glastüre (230 V, ca. 290 Liter, B/T/H: ca. 600 x 600 x 1450 mm)	auf Anfrage
Kühlgefrierkombination (B/T/H: 1450 x 600 x 600 mm, Kühlteil ca. 170 Liter, Gefrierteil ca. 65 Liter)	auf Anfrage
Gefrierschrank (ca. 95 Liter, B/T/H: ca. 600 x 600 x 850 mm)	auf Anfrage
Hoher Gefrierschrank (230 V, ca. 205 Liter, B/T/H: 580 x 600 x 1480 mm), eingebaut	auf Anfrage
Kühlvitrine 100, mit Sicherheitsglasaufsatz, Beleuchtung, stille Kühlung +4° bis +8° C, Auslage Edelstahl, inkl. Einbau nach Angabe (Einbaumaße ca.: B/T/H: 1010 x 725 x 1150 mm)	auf Anfrage
Kühlvitrine 125, mit Sicherheitsglasaufsatz, Beleuchtung, stille Kühlung +4° bis +8° C, Auslage Edelstahl, inkl. Einbau nach Angabe (Einbaumaße ca.: B/T/H: 1260 x 725 x 1150 mm)	auf Anfrage
Kühlvitrine 150, mit Sicherheitsglasaufsatz, Beleuchtung, stille Kühlung +4° bis +8° C, Auslage Edelstahl, inkl. Einbau nach Angabe (Einbaumaße ca.: B/T/H: 1510 x 725 x 1150 mm)	auf Anfrage

