

Mehr Ladefläche durch Ladungssicherung (pat. angemeldet) **TOPZURR22**



PKL 2002 ausgerüstet mit doppelt umklappbarer Laderampe, mit Alu-Auffahrprofil und Stützfuß, einschließlich Rampenhebern mit Gasfedern und Rohrstützen mit doppelter Klemmhalterung. Zubehör: Laderampe und Boden mit 4 mm-Aluminium-Riffelblech belegt. Links mit Seitengalerie 100 mm hoch, aus Vierkant-Quadratrohr verschraubt, verzinkt, auf die Bordwände steckbar. Rechts mit Gurtleiste seitlich (bei 4010 mm Länge serienmäßig).



PKL 2002 zusätzlich ausgerüstet mit einer Seilwinde mit 900 kg Zugkraft und stabilem Windenbock, zentral auf den V-Zugholmen montiert, Zugseil durch die Stirnwand geführt.



PKL 2702 ausgerüstet mit doppelt umklappbarer Laderampe. Zubehör: Dachgestell, 1400 mm hoch, ab Oberkante Bordwand und PVC-Plane in feuerwehrrrot.

Pluspunkte für die Kaufentscheidung

- **Robuste**, verwindungsfreie, vollkommen geschraubte **Rahmenkonstruktion** aus stabilen **Doppel-Z-Profilen**. Zusätzliche Stabilitätsreserven durch **massive Querunterzüge**. Die **Segmentbauweise** erlaubt einen leichten Austausch aller Rahmenteile bei evtl. Beschädigungen. Rahmenkonstruktion **komplett feuerverzinkt**.
- **Superweiche Tandem-Gummifederachse**, durchgehendes Achsrohr, **vollkommen wartungsfrei**. Einzelradaufhängung mit **Stoßdämpfer an allen 4 Rädern**. **Tandemachsen** auch einzeln austauschbar. **Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik**.
- **Große Rad/Reifenkombination**, generell fabrikneu, keine runterneuerten, **hohe Tragfähigkeit**. Felgen mit **5-Loch-Radanschluß**.
- **Stützrad mit Klemmhalterung**, (bei Einachs-Typen), **Stützrad, schwere Ausführung** (bei Tandem-Typen).
- Speziell **geschützte Beleuchtungseinheit** mit Nebelschlußleuchte und **Rückfahrcheinwerfer**. Lichtanschluß 13poliger Eurostecker.

- **Auffahr-/Laderampe** hinten, doppelt umklappbar, mit Alu-Auffahrprofil mit Rampenheber; Gesamtlänge 1800 mm, bei 900 mm klappbar, inkl. 2 Rohrstützen.

Zusatzausstattung:

- **Höhenverstellbare Auflaufbremse**, mit LKW-DIN-Zugöse, verstellbar von 400 bis 1100 mm Anhängenhöhe (auf Wunsch mit Kugelkupplung zum Wechseln).
- **Zurrösen** für Ladungssicherung **TOPZURR22** zusätzlich zu den serienmäßigen, lose beigelegt.
- **Anbinderinge**, in der Ladefläche versenkt angebracht, zusätzlich zu **TOPZURR22**. Einbauposition angeben.
- **Verschleiß- und Bodenschutzbelag** aus 4 mm Aluminium-Riffelblech.
- **Seilwinde 900 kg Zugkraft**, mit Abrollautomatik, Windenbock zentral auf den stabilen V-Zugholmen montiert, Zugseil 8 m mit Haken, durch die Stirnwand geführt.
- **Ersatzrad mit Halterung**
- **Diebstahlsicherungen, Adapterstecker**

Typ	Ausführung	Bereifung/Lochzahl	Plattformaße (mm) Länge x Breite	Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe	Gesamtgewicht	Eigen-gewicht	Nutzlast
PKL 1301	Einachs	15 Zoll/5	2510 x 1260 x 400	3960 x 1773 x 1410	1300 kg	376 kg	924 kg
PKL 1801	Einachs	14 Zoll/5	2510 x 1260 x 400	3960 x 2073 x 1410	1800 kg	417 kg	1383 kg
PKL 2002	Tandem	14 Zoll/5	3010 x 1560 x 400	4460 x 2073 x 1410	2000 kg	540 kg	1460 kg
PKL 2702	Tandem	15 Zoll/5	3010 x 1560 x 400	4460 x 2073 x 1410	2700 kg	560 kg	2140 kg
PKL 2702*	Tandem	15 Zoll/5	4010 x 1560 x 400	5460 x 2073 x 1410	2700 kg	610 kg	2090 kg

* serienmäßig mit Gurtleiste auf Bordwand montiert. Laderampe 1800 mm, doppelt umklappbar, inkl. Alu-Auffahrprofil, 2 Rohrstützen mit doppelter Klemmhalterung, Rampenheber mit Gasfedern, Gesamtlänge 1800 mm, bei 900 mm geklappt, Tragkraft 2200 kg bei Radstand mind. 1800 mm. Bei Achsstand > 750 mm gilt nur 80% und bei Einachsfahrzeugen nur 66% der genannten Tragkraft.