

Ein Auszug aus unserem Anhängerprogramm



KÖNIG - Qualität "Made in Germany"

König Trailer GmbH fertigt Standard-, Serien- und Sonderanhänger für den privaten und gewerblichen Einsatz.

Unsere Vorteile

- Kompetente Beratung
- Betreuung und Service durch Fachhändler
- Hohes Qualitätsbewusstsein
- Modernste Fertigung

Serienausstattung

- Stahlrahmen komplett Tauchbadverzinkt
- **Stahleckungen, abnehmbar**
- Einsteckmöglichkeiten an den Stahleckungen für weitere Aufbauvarianten
- Verzurrösen im Fahrzeugrahmen integriert, innen und außen
- Alu-Bordwände allseitig abnehmbar
- Metallverschlüsse versenkt, mit Federrückstellung
- Bodenplatte:
 - rutschhemmend, wasserfest verleimte Mehrschichtplatte
 - unser Vorteil: Bodenplatte leicht auswechselbar
- AL-KO Fahrwerkskomponenten
 - Achse, Bremsen, Deichsel
- Hochwertige Rückleuchten mit integriertem Rückstrahler
- 13-poliger Stecker

Optionales Zubehör

- Deichselstützrad mit Klemmschelle
- Deichselstützrad Automatik verstärkt
- Alu-Bordwandaufsatz 350 mm hoch
- Stahlgitteraufsatz 650 mm hoch
- H-Gestell für vordere Bordwand
- Kunststoffhaube klappbar, abnehmbar, abschließbar
- Flachplane, Farbe nach Wahl
- Plane und Gestell:
 - Ladehöhe 1000mm/ 1400mm/ 1600mm/ 1800mm/ 2000mm
- Ersatzrad
- Rückfahrcheinwerfer
- 1 Paar Alu-Auffahrschienen
- Abstellstützen
- Stabile Heckabstützung
- Motorradstandschiene
- Sonderanfertigungen

König Trailer - Neue Ideen!



Technische Änderungen vorbehalten.

KÖNIG

König Trailer GmbH

Mühlburren 6 - 72818 Trochtelfingen-Steinhilben,
Tel: +49 (0)7124/ 9339-680, Fax +49 (0) 7124/ 9339-6868
Internet: www.koenig-anhaenger.de
E-Mail: verkauf@koenig-anhaenger.de

KÖNIG

Mühlburren 6 - 72818 Trochtelfingen-Steinhilben - Tel: +49 (0)7124/ 9339-680, Fax +49 (0) 7124/ 9339-6868 - Internet: www.koenig-anhaenger.de

Serie **K**
KH
Tandem

-Tieflader
-Hochlader





Serie: Bordwände allseitig abnehmbar - Hochlader



Serie: Bordwände allseitig abnehmbar - Tieflader



Serie: Verzurröse im Rahmen integriert - Hochlader



Optional: Flachplane



Serie: Verzurröse im Rahmen integriert - Tieflader



Optional: Plane/Gestell in verschiedenen Höhen erhältlich



Optional: Alu-Auffahrschienen integriert - Hochlader



Optional: Bordwandaufsatz - Hochlader

TANDEM - TIEFLADER



Tieflader Tandemserie

Kastenmaß: 2560x1310x350 mm				
Typ	Bereifung	Ladehöhe ca.	Zul.GesGewicht in kg	Nutzlast ca. in kg
K202513	13 Zoll	530	2000	1660
K262513	14 Zoll	550	2600	2220
Kastenmaß: 2560x1510x350 mm				
Typ	Bereifung	Ladehöhe ca.	Zul.GesGewicht in kg	Nutzlast ca. in kg
K202515	13 Zoll	530	2000	1640
K262515	14 Zoll	550	2600	2200
Kastenmaß: 3060x1510x350 mm				
Typ	Bereifung	Ladehöhe ca.	Zul.GesGewicht in kg	Nutzlast ca. in kg
K203015	13 Zoll	530	2000	1620
K263015	14 Zoll	550	2600	2180

TANDEM - HOCHLADER



Hochlader Tandemserie

Kastenmaß: 2560x1650x350 mm				
Typ	Bereifung	Ladehöhe ca.	Zul.GesGewicht in kg	Nutzlast ca. in kg
KH202516	13 Zoll	690	2000	1590
KH202516/N	10 Zoll	570	2000	1600
KH262516	13 Zoll	690	2600	2190
KH262516/N	10 Zoll	570	2600	2200
Kastenmaß: 3060x1650x350 mm				
Typ	Bereifung	Ladehöhe ca.	Zul.GesGewicht in kg	Nutzlast ca. in kg
KH203016	13 Zoll	690	2000	1530
KH203016/N	10 Zoll	570	2000	1540
KH263016	13 Zoll	690	2600	2130
KH263016/N	10 Zoll	570	2600	2140

Kastenmaß: 3060x1850x350 mm				
Typ	Bereifung	Ladehöhe ca.	Zul.GesGewicht in kg	Nutzlast ca. in kg
KH203018	13 Zoll	690	2000	1540
KH203018/N	10 Zoll	570	2000	1550
KH263018	14 Zoll	700	2600	2130
KH263018/N	10 Zoll	570	2600	2150
KH303018	14 Zoll	760	3000	2490
KH303018/N	10 Zoll	570	3000	2530
KH353018	14 Zoll	780	3500	2920
KH353018/N	13 Zoll	640	3500	2930

Kastenmaß: 4060x1850x350 mm				
Typ	Bereifung	Ladehöhe ca.	Zul.GesGewicht in kg	Nutzlast ca. in kg
KH204018	13 Zoll	690	2000	1470
KH204018/N	10 Zoll	570	2000	1480
KH264018	14 Zoll	700	2600	2060
KH264018/N	10 Zoll	570	2600	2070
KH304018	14 Zoll	760	3000	2450
KH304018/N	10 Zoll	570	3000	2460
KH354018	14 Zoll	780	3500	2850
KH354018/N	13 Zoll	640	3500	2860

Kastenmaß: 5060x1850x350 mm				
Typ	Bereifung	Ladehöhe ca.	Zul.GesGewicht in kg	Nutzlast ca. in kg
KH205018	13 Zoll	690	2000	1430
KH205018/N	10 Zoll	570	2000	1440
KH265018	14 Zoll	700	2600	2020
KH265018/N	10 Zoll	570	2600	2030
KH305018	14 Zoll	760	3000	2410
KH305018/N	10 Zoll	570	3000	2420
KH355018	14 Zoll	780	3500	2880
KH355018/N	13 Zoll	640	3500	2890

Kastenmaß: 3060x2060x350mm				
Typ	Bereifung	Ladehöhe ca.	zul.GesGewicht in kg	Nutzlast ca. in kg
KH203020	13 Zoll	690	2000	1430
KH203020/N	10 Zoll	570	2000	1450
KH263020	14 Zoll	700	2600	2020
KH263020/N	10 Zoll	570	2600	2050
KH303020	14 Zoll	760	3000	2400
KH303020/N	10 Zoll	570	3000	2430
KH353020	14 Zoll	780	3500	2810
KH353020/N	13 Zoll	640	3500	2840

Kastenmaß: 4060x2060x350 mm				
Typ	Bereifung	Ladehöhe ca.	Zul.GesGewicht in kg	Nutzlast ca. in kg
KH204020	13 Zoll	690	2000	1400
KH204020/N	10 Zoll	570	2000	1420
KH264020	14 Zoll	700	2600	1990
KH264020/N	10 Zoll	570	2600	2020
KH304020	14 Zoll	760	3000	2360
KH304020/N	10 Zoll	570	3000	2400
KH354020	14 Zoll	780	3500	2780
KH354020/N	13 Zoll	640	3500	2800

Kastenmaß: 5060x2060x350 mm				
Typ	Bereifung	Ladehöhe ca.	Zul.GesGewicht in kg	Nutzlast ca. in kg
KH205020	13 Zoll	690	2000	1360
KH205020/N	10 Zoll	570	2000	1370
KH265020	14 Zoll	700	2600	1940
KH265020/N	10 Zoll	570	2600	1980
KH305020	14 Zoll	760	3000	2320
KH305020/N	10 Zoll	570	3000	2360
KH355020	14 Zoll	780	3500	2750
KH355020/N	13 Zoll	640	3500	2760

Kastenmaß: 6060x2060x350 mm				
Typ	Bereifung	Ladehöhe ca.	Zul.GesGewicht in kg	Nutzlast ca. in kg
KH266020	14 Zoll	700	2600	1820
KH266020/N	10 Zoll	570	2600	1830
KH306020	14 Zoll	760	3000	2190
KH306020/N	10 Zoll	640	3000	2210
KH356020	14 Zoll	780	3500	2620
KH356020/N	13 Zoll	640	3500	2630

Kastenmaß: 5060x2480x350 mm				
Typ	Bereifung	Ladehöhe ca.	Zul.GesGewicht in kg	Nutzlast ca. in kg
KH305024	14 Zoll	760	3000	2270
KH305024/N	10 Zoll	570	3000	2310
KH355024	14 Zoll	780	3500	2690
KH355024/N	13 Zoll	640	3500	2700

Kastenmaß: 6060x2480x350 mm				
Typ	Bereifung	Ladehöhe ca.	Zul.GesGewicht in kg	Nutzlast ca. in kg
KH306024	14 Zoll	760	3000	2110
KH306024/N	10 Zoll	610	3000	2120
KH356024	14 Zoll	780	3500	2520
KH356024/N	13 Zoll	640	3500	2530